

Tube à DEL suspendu avec son driver intégré idéal pour les poulaillers, bâtiments agricoles, commerciaux et industriels. Cela vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance. Il remplace tout luminaire avec ampoule ou tout tube fluorescent.



	30W	30 W
Code de produit	TL4H360-85/145V TL4H360-175/285V	TL6H30W85/145V TL6H30W175/285V
Désignation	Tube LED étanche avec double côté en V	
Structure luminaire	Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate et presse-étoupe en polymère	
Fixation et connecteurs	Fixation œillet et INOX avec câble de 100 cm à 2 fils (phase et neutre)-Classe II	
Dimensions	4' 5' et 6 sur demande	6' 8' et 10 sur demande
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F	
Marque diode LED	Samsung	
Consommation	30W	30W
Puissance lumineuse	3 900 lm	3 600 lm
Rendement lumineux	130 lm/W	120 lm/W
Variation	0,2% à 100%	
T° de couleur	3000K	
Indice de rendu des couleurs	≥80	≥83
Optique	Givré	Clair, Givré
Angle de diffusion	360°	
% de scintillement de lumière non visible	<4%	
Indice de protection à l'eau IP	IP66	IP67
Indice de protection au choc IK	IK08	
Facteur de puissance	0.95	
THD	<15%	
T° ambiante admissible	-20°c / +50°c	
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz	
Durée de vie / Garantie	≥80 000h / 5 ans	
Certifications	 	  

