Des produits de haute qualité conçus pour vos besoins

Technologie Stardim
Gradation de 0.2% à 100%
Simulation du lever et coucher de soleil

Qualité uniforme
Fabrication à partir de composantes de haute qualité
Uniformité de la diffusion lumineuse

Anti-scintillement
Scintillement invisible de 4% ou moins

Résistants
Produits haute résistance aux chocs et aux lavages avec pression jusqu'à 1500 PSI ou 200°F à la vapeur
Résistance à l'eau, à la corrosion et à la vapeur


Adaptables
Variété de grandeurs disponibles
Conception sur mesure

Eco-énergétiques
Produits DEL de haute efficacité énergétique
Produits durables
Aucun gaz, émissions UV ou chaleur émise

Systèmes intégrés de contrôle lumineux

Gradation de 0.2% à 100% sans scintillement

ECO 5A/10A
- Régulation en mode esclave
- Disponible en 5 amps | 10 amps
- Contrôle pour 1 zone



DTD Pro/slave
- Contrôle pour 1 ou 2 zones
- Régulation en mode maître ou esclave



DTD-Lumix
- Pour la technologie rouge et blanc
- Régulation en mode maître ou esclave




Compatible avec une alimentation de 120V ou 240V



Des technologies pour optimiser votre production agricole


Technologie Rouge et blanc



La technologie qui offre la plus grande flexibilité

Le rouge et le blanc étant réglables de façon indépendante, ce mélange de couleurs offre une grande flexibilité de température, allant de 1900K à 5000K, ce qui permet un meilleur contrôle sur le comportement animal. L'apport du rouge a un effet calmant sur les oiseaux et favorise la ponte alors que le blanc encourage la vitalité et un maintien de saines habitudes de vie. La flexibilité offerte par cette technologie est idéale pour les élevages de races variées.

Technologie 3000K



Une lumière douce qui calme vos animaux

Le 3000K offre une lumière douce qui a un effet calmant sur les oiseaux, ce qui réduit les comportements agressifs et favorise la ponte.



Tubes V Shape / rotatifs — Rouge et blanc | 3000K

- Dans la cage ou plafond
- Indice de scintillement <4%
- Lentilles en polycarbonate
- 120V ou 240V
- Gradation 0.2% à 100%
- 4, 5, 6 ou 8 pieds
- Indice IP67



Plafonnier ORBIS — Rouge et blanc

- Wattage réglable 15W - 20W
- Gradation 0.2% à 100%
- Indice de scintillement < 4%
- IP67




Tubes à suspension verticale — Rouge et blanc | 3000K

- Installation dans l'allée
- Lentilles en polycarbonate
- 2, 4, 5, 6, 8 ou 10 pieds
- Indice de scintillement <4%
- Gradation 0.2% à 100%
- Diffusion 360 degrés
- Indice IP67



Luminaires AWC étanches — 3000K

- Haute résistance aux chocs
- Nettoyage jusqu'à 1500 psi
- Boîtier en fibre de verre
- Largeur : 1 ou 2 tubes DEL
- Longueur : 4 pieds
- Choix de diffuseurs
- Indice IP67



Tubes 48V — Rouge et blanc | 3000K

- Installation dans la cage
- Indice de scintillement <4%
- Gradation 0.5% à 100%
- 4, 6 ou 8 pieds
- Indice IP67

