Des produits de haute qualité conçus pour vos besoins

Technologie Stardim
Gradation de 0.2% à 100%
Simulation du lever et coucher de soleil

Qualité uniforme
Fabrication à partir de composantes de haute qualité
Uniformité de la diffusion lumineuse

Anti-scintillement
Scintillement invisible de 4% ou moins

Résistants
Produits haute résistance aux chocs et aux lavages avec pression jusqu'à 1500 PSI ou 200°F à la vapeur
Résistance à l'eau, à la corrosion et à la vapeur

Adaptables
Variété de grandeurs disponibles
Conception sur mesure

Eco-énergétiques
Produits DEL de haute efficacité énergétique
Produits durables
Aucun gaz, émissions UV ou chaleur émise

Systèmes intégrés de contrôle lumineux

Gradation de 0.2% à 100% sans scintillement

ECO 5A/10A
- Régulation en mode esclave
- Disponible en 5 amps | 10 amps
- Contrôle pour 1 zone
- 120V ou 240V



DTD-Pro/slave
- Contrôle pour 1 ou 2 zones
- Régulation en mode maître ou esclave
- 120V ou 240V



DTI-2 Pro
- Contrôle pour 2 zones
- Bouton potentiomètre
- Régulation en mode maître ou esclave
- 120V






Des technologies pour optimiser votre production agricole

Technologie Full Spectrum - Large spectre


La technologie qui se rapproche le plus du spectre lumineux du soleil



La technologie à large spectre (Full Spectrum) offre un spectre lumineux qui rappelle celui émis par le soleil et qui favorise la croissance et le bon comportement des oiseaux. Votre élevage bénéficiera d'un meilleur départ, d'une réduction de la mortalité, d'un meilleur facteur de conversion, d'une réduction de la consommation de nourriture et d'une prise de poids plus rapide.

Technologie 6500K

Une lumière froide qui stimule vos animaux



Le 6500K offre une lumière froide qui stimule les comportements actifs chez les animaux et qui favorise leur bonne alimentation.



Tubes DEL V Shape — Full Spectrum | 6500K

- Indice de scintillement <4%
- Lentilles en polycarbonate
- 120V ou 240V
- Gradation 0.2% à 100%
- Longueur : 4 ou 6 pieds
- Indice IP67



Plafonnier ORBIS — Full Spectrum | CCT réglable

- CCT réglable 3000K-4500K-6500K ou Full spectrum
- Wattage réglable 15W - 20W
- Gradation 0.2% à 100%
- Indice de scintillement < 4%
- IP67



Luminaires AWC étanches — Full Spectrum | 6500K

- Haute résistance aux chocs
- Nettoyage jusqu'à 1500 psi
- Boîtier en fibre de verre
- Largeur : 1 ou 2 tubes
- Longueur : 4 pieds
- Indice IP67



Tubes DEL (Bi-Pin) pour AWC — Full Spectrum | 6500K

- Compatibles avec la plupart des luminaires T8
- Indice de scintillement <4%
- Gradation 0.2% à 100%
- Diffuseur en aluminium pour une longévité accrue
- Longueur : 2 ou 4 pieds



Ampoules DEL — Full Spectrum | 5000K

- Indice de scintillement <4%
- 6500K - Graduable 0.2% à 100%
- 7W, 9W, 12W ou 16W
- Lentille 100% lexan
- Indice IP66

