NOTE IMPORTANTE:
Les concentrations varient selon la nature des travaux, l'environnement et les produits. ***Veuillez vous référer au bulletin technique de chaque produit pour une utilisation optimale****, ou contactez votre représentant.*



SOMMAIRE DE PROCÉDURES
Nettoyage et désinfection des fermes de canards

BÂTIMENTS

NETTOYANTS:

ADHÈRE CPM / FO
(Nettoyant alcalin chloré en gel / mousse modérée)
ou
FOAM-EZE
(Nettoyant alcalin / mousse abondante)
ou
METASOL
(Nettoyant alcalin / mousse abondante)

DÉSINFECTANTS:

GLUQUAT 300
(Désinfectant non-corrosif)
ou
PENQUAT FD
(Désinfectant quaternaire)

FRÉQUENCE
Entre chaque lot

USAGE RECOMMANDÉ
- Murs
- Planchers
- Plafonds
- Ventilateurs
- Mangeoires
- Tétines
- Lignes extérieures (*mangeoires et tétines*)
- Soigneurs
- Silos

MODE D'EMPLOI
1. Enlever le plus gros des résidus à nettoyer manuellement.
2. Rincer toutes les surfaces à l'eau claire.
3. Appliquer sur toutes les surfaces le nettoyant alcalin (**ADHÈRE CPM, ADHÈRE FO, FOAM-EZE** ou **METASOL**) à l'aide d'un fusil mousseur, à une dilution d'à partir de 1%.
4. Laisser le produit (**ADHÈRE CPM, ADHÈRE FO, FOAM-EZE** ou **METASOL**) travailler de 5 à 25 minutes ***Ne pas laisser le produit sécher sur la surface***.
5. Durant ce temps, frotter les saletés difficiles à nettoyer, au besoin, à l'aide d'une brosse, balai-brosse ou tampon.
6. Rincer à l'eau claire.
7. Avant d'appliquer le désinfectant, s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau accumulée sur les surfaces (ceci en diminuerait l'efficacité).
8. Appliquer le désinfectant **GLUQUAT 300** ou **PENQUAT FD** à l'aide du mousseur, à une dilution d'à partir de 0.5%.
9. Faire sécher le plus rapidement possible.

ÉQUIPEMENT
Mousseur Mosmatic





Canon moussant LS-12

LIGNES D'EAU (Traitement choc)

NETTOYANT:

PREMISE ACID
(Nettoyant acide / non moussant)

ASSAINISSEUR:

HYPER O
(Assainisseur à base d'acide péracétique / non moussant)

FRÉQUENCE
- **PREMISE ACIDE**
  Traitement-choc annuel entre les lots (dilution 1:64)
- **HYPER O**
  Traitement préventif entre les lots (dilution 1:64)

BUT
Enlever les dépôts calcaires et organiques dans les lignes d'eau.

USAGE RECOMMANDÉ
- Lignes d'eau, ***sans la présence des animaux***



MODE D'EMPLOI
Effectuer la procédure d'assainissement suite au traitement-choc du Premise Acide. Assurez-vous de bien purger les lignes entre les deux procédures.

1. Ajuster le proportionneur à la dilution 1:64 pour **PREMISE ACID** ou **HYPER O**.
2. Placer le tuyau du proportionneur dans le contenant de **nettoyant** ou d'**assainisseur**.
3. Faire circuler le produit dans les lignes pendant 5 à 8 mins.
4. S'assurer que toutes les lignes incluant celles des bols à eau soient remplies de solution.
5. Quand toutes les lignes sont remplies de la solution, fermer les lignes d'eau, puis le proportionneur.
6. Laisser le produit dans les lignes. **PREMISE ACID**: de 8 à 16 heures, **HYPER O**: de 1 à 2 heures.
7. Après le temps recommandé, rincer les lignes avec de l'eau propre.
8. Vérifier qu'aucune ligne n'est obstruée.

ÉQUIPEMENT
Proportionneur / médicamenteur



RÉSERVOIR À EAU

NETTOYANT:

FOAMCHEK
(Nettoyant acide / non moussant)

DÉSINFECTANTS:

GLUQUAT 300
(Désinfectant non-corrosif)
ou
PENQUAT FD
(Désinfectant quaternaire)

FRÉQUENCE
Aussi souvent que possible

BUT
Nettoyage et désinfection des réservoirs.

USAGE RECOMMANDÉ
- Réservoirs à eau



MODE D'EMPLOI
1. Vider le réservoir complètement.
2. Rincer à l'eau claire tout l'intérieur du réservoir.
3. À l'aide d'un fusil mousseur, appliquer sur toutes les parois le produit **FOAMCHEK** à une dilution de 2%.
4. Si nécessaire, frotter les parois à l'aide d'une brosse.
5. Laisser le produit sur les surfaces durant 3 à 5 minutes.
6. Rincer à l'eau claire.
7. À l'aide d'un fusil mousseur, appliquer le désinfectant à une dilution d'à partir de 0.5% pour le **GLUQUAT 300** et 0.7% pour le **PENQUAT FD**, sur les surfaces.
8. Laisser travailler le produit durant 15 à 20 minutes.
9. Avant de remplir, rincer le réservoir pour enlever tout résidu de désinfectant.

ÉQUIPEMENT
Mousseur Mosmatic





Canon moussant LS-12

TRAITEMENT D'EAU (En continu)

PRODUIT:

HYPER O
(Assainisseur à base d'acide peroxyacétique)

PREMISE DESINFECTANT
(Assainisseur à base d'iode)

FRÉQUENCE
En continu, ou selon les recommandations de votre conseiller

BUT
Assainissement de l'eau.

USAGE RECOMMANDÉ
- Lignes d'eau en présence d'animaux



MODE D'EMPLOI
1. Préparer une solution mère de 1.5% (15 ml / litre donnant 750 ppm) et régler la pompe doseuse à 1:128 (6 ppm). Ne mélangez jamais **HYPER O** avec un autre produit.
2. Faites ce traitement en continu ou selon les recommandations de votre conseiller.

ÉQUIPEMENT
Proportionneur / médicamenteur ou pompe doseuse



TRAITEMENT D'EAU (En continu)

PRODUITS:

WEST ACID R
(Mélange de trois acides / phosphorique, lactique, formique)

ACIDE ACÉTIQUE 56%
(Acidifiant liquide)

QUADRACID
(Acide inorganique et trois acides organiques)

FRÉQUENCE
En continu

BUT
Rendre le pH de l'eau légèrement acide (entre 6,5 et 7,0).

USAGE RECOMMANDÉ
- Acidification de l'eau

En présence d'animaux pour **ACIDE ACÉTIQUE 56%** et **WEST ACID R**



MODE D'EMPLOI
1. Préparer la solution mère: mélanger 10 ml d'acidifiant liquide dans 1 litre d'eau potable.
2. Pomper dans le système au taux de 1:100.
3. Vérifier le pH et ajuster le dosage en conséquence.

Lorsque ce produit est utilisé tel qu'indiqué, le pH de l'eau d'abreuvement sera abaissé de 1,5 à 3,0 unités, dépendant de la qualité et de la dureté de l'eau.

ÉQUIPEMENT
Panneau préassemblé Stenner ou pompe doseuse

