

Protocole de LAVAGE et DÉSINFECTION des fermes DE CANARDS

1 NETTOYAGE

- Enlever toute la litière et vider les trémies (si nécessaire)
- Procéder au dépoussiérage de toutes les surfaces

2 APPLICATION DU NETTOYANT-DÉGRAISSEUR

- À l'aide d'un canon à mousser NOIR, appliquer le nettoyant alcalin **METASOL** ou **ADHÈRE FO** à une dilution de 1% à 2% (cadran entre 1,5 et 2,0) sur toutes les surfaces. Appliquer de bas en haut.
- Quantité requise pour 10,000 pi^2 de plancher (incluant équipements et toutes les surfaces): dilution de 1% = 12,0 litres de produit PUR et de 2% = 24,0 litres de produit PUR.
- Temps de contact de 10 à 20 minutes, selon les surfaces. **ATTENTION de ne pas laisser sécher** sinon ce n'est pas efficace.

3 LAVAGE À HAUTE PRESSION

- À l'aide d'un JET D'EAU À HAUTE PRESSION, bien laver toutes les surfaces (surtout celles en contact avec les animaux), à une distance d'environ 30 cm (12'')
- Notez qu'un simple rinçage à l'eau ne suffit pas
- Étape la plus IMPORTANTE pour éliminer toutes matières organiques, les poussières et surtout le BIOFILM
- Représente environ 85% de la réussite du programme sanitaire

4 INSPECTION ET SÉCHAGE

- Vérification de la qualité de lavage avant la désinfection
- Bien laisser sécher afin que le désinfectant ne soit pas affecté

5 DÉSINFECTION

- À l'aide d'un canon à mousser NOIR, appliquer le **GLUQUAT 300** à une dilution entre 0,5% et 1% (cadran entre 0,75 et 1,25) sur toutes les surfaces. Appliquer de bas en haut.
- Quantité requise pour 10,000 pi^2 de plancher (incluant équipements et toutes les surfaces): dilution de 0,5% = 6,0 litres de produit PUR et de 1,0% = 12,0 litres de produit PUR.

6 SÉCHAGE ET VIDE SANITAIRE

- Très important de bien faire sécher avant l'entrée des oiseaux
- Si possible, un vide sanitaire d'une durée de 10 jours est recommandé
- Introduire la nouvelle litière

NOTE IMPORTANTE:
Les concentrations varient selon la nature des travaux, l'environnement et les produits. Veuillez vous référer au bulletin technique de chaque produit pour une utilisation optimale, ou contactez votre représentant.

www.westpenetone.com **1-800-361-8927**